



Logistieke oplossingen in kunststof



Kunststof doseervaten, open vaten en opslagtanks



Doseervaten en ronde open vaten

Doseervaten	3
Ronde vaten met deksel	4

Verticale opslagtanks

Verticale opslagtanks	5
Longlife verticale opslagtanks	6

Trechtersvormige doseervaten en - opslagtanks

Trechtersvormige doseervaten	7
Trechtersvormige opslagtanks	7,8

Accessoires

Kogelkranen voor doseervaten en opslagtanks	9
Niveau-indicatoren voor doseervaten	9
Montageplaten voor doseercontainers	10
Onderstellen voor doseervaten en opslagtanks	10

Voorbehoud

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan er sprake zijn van onjuiste of onvolledige vermeldingen. Aan specificaties en omschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schiphorst Transport- en Opslagtechniek B.V.



OVER SCHIPHORST TRANSPORT- EN OPSLAGTECHNIEK B.V.

Logistieke oplossingen in kunststof

Logistiek draait om efficiëntie. Met goed geoliede werkprocessen en betrouwbaar materiaal. Schiphorst Transport- en Opslagtechniek B.V. ondersteunt u daarbij met de ontwikkeling, productie en distributie van kunststof ladingdragers.

Kwaliteit als sleutel

Kiezen voor kunststof is kiezen voor duurzaamheid. Kunststof is hygiënisch in gebruik, gemakkelijk te onderhouden, gaat tot tientallen jaren mee en is volledig recyclebaar. Bovendien is het aan te passen aan de specifieke wensen en behoeften van iedere branche of organisatie. Dat weten wij als geen ander. Schiphorst beschikt over meer dan 60 jaar ervaring in het produceren en leveren van doseervaten, ronde vaten en opslagtanks voor de installatiebranche.

SERVICE EN INFORMATIE

Een duurzame visie

Bij Schiphorst werken we aan duurzame logistiek. Aan een sector die zich ontwikkelt met oog voor mens en milieu. Dat doen we door het faciliteren van efficiënte distributie en het beperken van grondstofgebruik. We produceren en distribueren herbruikbare kunststof ladingdragers met een lange levensduur. Daarnaast recyclen we ladingdragers die afgeschreven of onbruikbaar zijn. Deze worden gescheiden, gesorteerd, vernalen en omgesmolten tot granulaatkorrels, die we gebruiken voor de productie van nieuwe ladingdragers. Dat doen we niet alleen voor onze eigen organisatie. We geven klanten de mogelijkheid om afgeschreven kunststof ladingdragers te laten recyclen en het verkregen gerecyclede granulaat te gebruiken voor de productie van nieuwe ladingdragers. Op die manier werken we samen met onze klanten aan circulaire productie en een duurzame markt.

Advies op maat

De kracht van onze kunststof tanks en vaten is de combinatie van kwaliteit en duurzaamheid. Juist wanneer veiligheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn wilt u materiaal waar u volledig op kunt vertrouwen.

Heeft u vragen over het gebruik van onze vaten of tanks, over de technische eigenschappen, de chemische resistentie, of over de toepassingsmogelijkheden? Onze ervaren experts staan graag voor u klaar met een advies op maat. Bel + 31 (0) 570 622 944 of stuur een e-mail naar sales@schiphorstbv.nl.



Deze multifunctionele doseer- en ronde vaten zijn breed toepasbaar binnen de installatiebranche. De ronde vaten kunnen tevens als opvangbak voor de doseervaten dienen.

- Leverbaar in 16 inhoudsmaten (35 tot 3.000 liter)
- Vervaardigd van slagvast en UV-bestendig LLDPE
- Verkrijgbaar in naturel (optisch wit) en zwart
- Geproduceerd volgens rotatiegietproces; naadloos, spannings- en breukvrij
- Uitstekend chemisch resistent en levensmiddelengeschikt
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C
- Voorzien van geïntegreerde niveauaanduiding
- Uitgevoerd met zwart binnendraads schroefdeksel met EPDM-pakking (optioneel met viton pakking)
- Met meegegoten schroefmof 3/4" binnendraads (niet doorboord), incl. schroefdop met EPDM-pakking
- Optioneel met rond open vat als lekvat



DOSEERVATEN

ARTIKELCODE	Ø VAT	HOOGTE	INHOUD	Ø DEKSEL	Ø OPENING	BIJPASSEND LEKVAT
SH-DC-E35	320 mm	500 mm	35 l	90 mm*	70 mm	SH-CB-40
SH-DC-E60	420 mm	640 mm	60 l	210 mm	160 mm	SH-CB-62
SH-DC-E100	450 mm	810 mm	100 l	210 mm	160 mm	SH-CB-120
SH-DC-E200	550 mm	1.030 mm	200 l	210 mm	160 mm	SH-CB-210
SH-DC-E300	655 mm	1.110 mm	300 l	210 mm	160 mm	SH-CB-320
SH-DC-E500	770 mm	1.230 mm	500 l	210 mm	160 mm	SH-CB-500
SH-DC-E750	970 mm	1.170 mm	750 l	210 mm	160 mm	SH-CB-750
SH-DC-E1000	1.080 mm	1.260 mm	1.000 l	210 mm	160 mm	SH-CB-1000
SH-DC-E1100	1.100 mm	1.340 mm	1.100 l	210 mm	160 mm	SH-CTB-1200
SH-DC-E1400	1.100 mm	1.660 mm	1.400 l	210 mm	160 mm	SH-CTB-1530
SH-DC-E1700	1.210 mm	1.680 mm	1.700 l	210 mm	160 mm	SH-CTB-1800
SH-DC-E2000	1.310 mm	1.680 mm	2.000 l	210 mm	160 mm	SH-CTB-2250
SH-DC-E2050	1.210 mm	2.000 mm	2.050 l	210 mm	160 mm	SH-CTB-2150
SH-DC-E2400	1.310 mm	1.970 mm	2.400 l	210 mm	160 mm	SH-CTB-2680
SH-DC-E2500	1.470 mm	1.680 mm	2.500 l	210 mm	160 mm	SH-CTB-2600
SH-DC-E3000	1.470 mm	1.965 mm	3.000 l	210 mm	160 mm	SH-CTB-3750

* Alleen dit model deksel zonder pakking





- Leverbaar in 25 inhoudsmaten (15 tot 1.000 liter)
- Vervaardigd van slagvast en UV-bestendig LLDPE
- Verkrijgbaar in naturel (optisch wit) en zwart
- Geproduceerd volgens rotatiegieterproces; naadloos, spannings- en breukvrij
- Uitstekend chemisch resistent en levensmiddelen geschikt
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C
- Voorzien van geïntegreerde niveauaanduiding
- Standaard inclusief overvallend oplegdeksel (optioneel zonder deksel)
- Geschikt als lekvat voor doseercontainers



RONDE VATEN MET DEKSEL

ARTIKELCODE	Ø VAT	HOOGTE	INHOUD	Ø DEKSEL	HOOGTE INCL. DEKSEL
SH-CB-15	340 mm	265 mm	15 l	415 mm	285 mm
SH-CB-38	340 mm	535 mm	38 l	415 mm	555 mm
SH-CB-40	420 mm	395 mm	40 l	480 mm	430 mm
SH-CB-42	450 mm	370 mm	42 l	520 mm	400 mm
SH-CB-60	420 mm	555 mm	60 l	480 mm	580 mm
SH-CB-60H	340 mm	800 mm	60 l	400 mm	825 mm
SH-CB-62	450 mm	490 mm	62 l	520 mm	520 mm
SH-CB-80	500 mm	540 mm	80 l	570 mm	580 mm
SH-CB-100	450 mm	745 mm	100 l	520 mm	780 mm
SH-CB-115	420 mm	975 mm	115 l	480 mm	1.010 mm
SH-CB-120	500 mm	700 mm	120 l	570 mm	740 mm
SH-CB-150	650 mm	540 mm	150 l	750 mm	580 mm
SH-CB-200	550 mm	960 mm	200 l	645 mm	1.010 mm
SH-CB-210	650 mm	740 mm	210 l	750 mm	780 mm
SH-CB-220	770 mm	590 mm	220 l	870 mm	660 mm
SH-CB-270	770 mm	700 mm	270 l	870 mm	770 mm
SH-CB-300	660 mm	1.000 mm	300 l	750 mm	1.050 mm
SH-CB-320	770 mm	810 mm	320 l	870 mm	880 mm
SH-CB-400	770 mm	970 mm	400 l	870 mm	1.040 mm
SH-CB-410	860 mm	830 mm	410 l	980 mm	900 mm
SH-CB-500	860 mm	980 mm	500 l	980 mm	1.040 mm
SH-CB-500H	770 mm	1.210 mm	500 l	870 mm	1.280 mm
SH-CB-600	860 mm	1.200 mm	600 l	980 mm	1.270 mm
SH-CB-750	1.050 mm	980 mm	750 l	1.160 mm	1.050 mm
SH-CB-1000	1.150 mm	1.080 mm	1.000 l	1.280 mm	1.150 mm

Zowel de doseervaten als de ronde open vaten zijn optioneel verkrijgbaar met extra dikke wanden voor een hogere chemische bestendigheid. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies met betrekking tot de chemische bestendigheid. Op www.schiphorstbv.nl zijn per artikel gedetailleerde producttekeningen beschikbaar.



Verticale opslagtanks zijn bij uitstek geschikt voor bulkopslag. Deze tanks met grote inhoud zijn voorzien van een ruime vulopening met schroefdeksel die in het midden van de bovenzijde van de tank is geplaatst.

- Leverbaar in 48 inhoudsmaten (60 tot 30.500 liter)
- Vervaardigd van slagvast en UV-bestendig LLDPE
- Verkrijgbaar in naturel (optisch wit) en zwart
- Geproduceerd volgens rotatiegietproces; naadloos, spannings- en breukvrij
- Uitstekend chemisch resistent en levensmiddelengeschikt
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C



- Voorzien van geïntegreerde niveauaanduiding
- Uitgevoerd met zwart schroefdeksel met EPDM- of vitonpakking en optioneel met ontluchtingsventiel
- Bijpassend lekvat op aanvraag

VERTICALE OPSLAGTANKS

ARTIKELCODE	Ø VAT	HOOGTE	INHOUD	Ø OPENING	ARTIKELCODE	Ø VAT	HOOGTE	INHOUD	Ø OPENING
SH-VT60	380 mm	670 mm	60 l	155 mm	SH-VT3550	2.250 mm	1.315 mm	3.550 l	510 mm
SH-VT115	460 mm	775 mm	115 l	155 mm	SH-VT4015	1.670 mm	2.290 mm	4.015 l	370 mm
SH-VT215	595 mm	875 mm	215 l	155 mm	SH-VT4100	1.580 mm	2.490 mm	4.100 l	370 mm
SH-VT310	675 mm	995 mm	310 l	155 mm	SH-VT4800	1.670 mm	2.640 mm	4.800 l	370 mm
SH-VT500	660 mm	2.130 mm	500 l	285 mm	SH-VT4900	2.350 mm	1.565 mm	4.900 l	510 mm
SH-VT565	840 mm	1.265 mm	565 l	285 mm	SH-VT4950	2.250 mm	1.625 mm	4.950 l	510 mm
SH-VT600	885 mm	1.105 mm	600 l	285 mm	SH-VT5050	1.580 mm	2.820 mm	5.050 l	370 mm
SH-VT600H	760 mm	1.485 mm	600 l	285 mm	SH-VT5500	1.900 mm	2.570 mm	5.500 l	370 mm
SH-VT810	890 mm	1.435 mm	810 l	285 mm	SH-VT5650	2.250 mm	1.790 mm	5.650 l	510 mm
SH-VT1000	990 mm	1.470 mm	1.000 l	285 mm	SH-VT6350	2.000 mm	2.415 mm	6.350 l	510 mm
SH-VT1145	1.000 mm	1.650 mm	1.145 l	285 mm	SH-VT7100	2.350 mm	2.135 mm	7.100 l	510 mm
SH-VT1200	1.050 mm	1.585 mm	1.200 l	285 mm	SH-VT7190	2.250 mm	2.200 mm	7.190 l	510 mm
SH-VT1320	1.380 mm	1.220 mm	1.320 l	370 mm	SH-VT7850	2.250 mm	2.355 mm	7.850 l	510 mm
SH-VT1425	1.310 mm	1.320 mm	1.425 l	370 mm	SH-VT8200	2.100 mm	3.045 mm	8.200 l	510 mm
SH-VT1475	1.110 mm	1.720 mm	1.475 l	370 mm	SH-VT10000	2.485 mm	2.490 mm	10.000 l	510 mm
SH-VT1690	1.290 mm	1.725 mm	1.690 l	370 mm	SH-VT10000H	2.100 mm	3.710 mm	10.000 l	510 mm
SH-VT1710	1.210 mm	1.730 mm	1.710 l	370 mm	SH-VT10300	2.000 mm	3.760 mm	10.300 l	510 mm
SH-VT2000	1.210 mm	1.985 mm	1.950 l	370 mm	SH-VT12700	2.350 mm	3.755 mm	12.700 l	510 mm
SH-VT2050	1.210 mm	1.990 mm	2.050 l	370 mm	SH-VT13700	2.250 mm	3.955 mm	13.700 l	510 mm
SH-VT2250	1.380 mm	1.920 mm	2.250 l	370 mm	SH-VT14900	2.350 mm	4.305 mm	14.900 l	510 mm
SH-VT2370	1.310 mm	2.040 mm	2.370 l	370 mm	SH-VT16200	2.250 mm	4.515 mm	16.200 l	510 mm
SH-VT2850	1.470 mm	1.940 mm	2.850 l	370 mm	SH-VT21000	2.480 mm	4.965 mm	21.000 l	510 mm
SH-VT3050	1.380 mm	2.550 mm	3.050 l	370 mm	SH-VT26000	2.480 mm	6.055 mm	26.000 l	510 mm
SH-VT3380	1.310 mm	2.790 mm	3.200 l	370 mm	SH-VT30500	2.450 mm	6.650 mm	30.500 l	510 mm

⊙ Deksel	Ø OPENING	Ø DEKSEL	SCHROEFDRAAD
	155 mm	200 mm	binnendraads
	285 mm	300 mm	buitendraads
	370 mm	410 mm	binnendraads
	510 mm	570 mm	binnendraads

Verticale opslagtanks zijn optioneel verkrijgbaar met extra dikke wanden voor een hogere chemische bestendigheid. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies met betrekking tot de chemische bestendigheid. Op www.schiphorstbv.nl zijn per artikel gedetailleerde producttekeningen beschikbaar.



De Longlife opslagtank is een klassieke, verticale opslagtank met een lange historie. Deze duurzame opslagtanks zijn al circa 50 jaar een begrip in de Nederlandse installatiebranche en worden vaak toegepast bij inpanidige opslag van chemicaliën.

- Leverbaar in 8 inhoudsmaten (1.170 tot 9.420 liter)
- Vervaardigd van slagvast en UV-bestendig LLDPE
- Verkrijgbaar in naturel (optisch wit) en zwart
- Geproduceerd volgens rotatiegietsproces; naadloos, spannings- en breukvrij
- Uitstekend chemisch resistent en levensmiddelengeschikt
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C
- Voorzien van sticker met niveauaanduiding
- Uitgevoerd met zwart binnendraads schroefdeksel met EPDM-pakking (optioneel met vitonpakking)



LONGLIFE VERTICALE OPSLAGTANKS

ARTIKELCODE	Ø VAT	HOOGTE	INHOUD	Ø OPENING	BIJPASSEND LEKVAT
SH-LT110	1.000 mm	1.793 mm	1.170 l	500 mm	SH-CTB-1200
SH-LT150	1.300 mm	1.500 mm	1.600 l	500 mm	SH-CTB-2250
SH-LT200	1.300 mm	1.860 mm	2.030 l	500 mm	SH-CTB-2250
SH-LT300	1.300 mm	2.630 mm	3.000 l	500 mm	SH-CTB-3150
SH-LT400	1.660 mm	2.270 mm	4.000 l	500 mm	SH-CTB-4450
SH-LT500	1.660 mm	2.740 mm	5.040 l	500 mm	SH-CTB-5100
SH-LT700	2.000 mm	2.630 mm	7.100 l	500 mm	SH-CTB-8050
SH-LT1000	2.200 mm	2.933 mm	9.420 l	500 mm	SH-CTB-9700



Longlife verticale opslagtanks zijn optioneel verkrijgbaar met extra dikke wanden voor een hogere chemische bestendigheid. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies met betrekking tot de chemische bestendigheid. Op www.schiphorstbv.nl zijn per artikel gedetailleerde producttekeningen beschikbaar.



Trechtervormige doseervaten en opslagtanks zijn cilindrische tanks met een 2" uitloop aan de onderzijde. Deze vaten en tanks worden geleverd met een stalen frame.

- Leverbaar in 35 inhoudsmaten (77 tot 19.600 liter)
- Vervaardigd van slagvast en UV-bestendig LLDPE
- Verkrijgbaar in naturel (optisch wit) en zwart
- Geproduceerd volgens rotatiegietproces; naadloos, spannings- en breukvrij
- Uitstekend chemisch resistent en levensmiddelengeschikt
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C
- Voorzien van geïntegreerde niveauaanduiding
- Uitgevoerd met zwart schroefdeksel met EPDM- of vitonpakking en ontluchtingsventiel
- Stalen frame leverbaar in poedergecoat rood, verzinkt of roestvaststaal
- Standaard met 2" uitlaat, optioneel verkrijgbaar met 1" tot 4" uitlaat



TRECHTERVORMIGE DOSEERVATEN

ARTIKELCODE	Ø VAT	HOOGTE	INHOUD	HELLINGSGRAAD NAAR UITLAAT	Ø OPENING
SH- TCC 07/L	380 mm	1.190 mm	77 l	90°	155 mm
SH- TCC 1R/L	460 mm	1.140 mm	100 l	90°	155 mm
SH- TCC 1/L	460 mm	1.380 mm	138 l	90°	155 mm
SH- TCC 2/L	595 mm	1.340 mm	208 l	90°	155 mm
SH- TCC 3/L	675 mm	1.500 mm	320 l	90°	155 mm

TRECHTERVORMIGE OPSLAGTANKS

ARTIKELCODE	Ø TANK	HOOGTE	INHOUD	HELLINGSGRAAD NAAR UITLAAT	Ø OPENING
SH- TCC 6/L	1.290 mm	1.490 mm	650 l	90°	370 mm
SH- TCC 9/L	1.290 mm	1.890 mm	980 l	90°	370 mm
SH- TCC 10/L	1.290 mm	1.890 mm	1.000 l	90°	370 mm
SH- TCC 12/L	1.290 mm	2.150 mm	1.280 l	90°	370 mm
SH- TCC 13/L	1.290 mm	2.150 mm	1.300 l	90°	370 mm
SH- TCC 14/L	1.290 mm	2.340 mm	1.480 l	90°	370 mm
SH- TCC 15/L	1.290 mm	2.340 mm	1.500 l	90°	370 mm
SH- TCC 16/L	1.290 mm	2.480 mm	1.500 l	60°	370 mm
SH- TCC 19/L	1.290 mm	2.835 mm	1.980 l	90°	370 mm
SH- TCC 20/L	1.290 mm	2.835 mm	2.000 l	90°	370 mm
SH- TCC 21/L	1.290 mm	2.855 mm	2.000 l	90°	370 mm
SH- TCC 22/L	1.290 mm	2.970 mm	2.000 l	60°	370 mm
SH- TCC 27/L	1.670 mm	2.760 mm	2.700 l	60°	370 mm
SH- TCC 31/L	2.115 mm	2.085 mm	2.900 l	100°	510 mm
SH- TCC 30/L	1.620 mm	2.960 mm	2.950 l	60°	370 mm
SH- TCC 40/L	1.907 mm	2.790 mm	4.250 l	90°	510 mm
SH- TCC 51/L	2.115 mm	2.715 mm	5.200 l	130°	510 mm
SH- TCC 53/L	1.685 mm	4.110 mm	5.350 l	60°	370 mm



TRECHTERVORMIGE OPSLAGTANKS

ARTIKELCODE	Ø VAT	HOOGTE	INHOUD	HELLINGSGRAAD NAAR UITLAAT	Ø OPENING
SH- TCC 55/L	1.685 mm	4.320 mm	5.600 l	60°	370 mm
SH- TCC 60/L	2.022 mm	3.060 mm	6.100 l	130°	510 mm
SH- TCC 75/L	2.100 mm	4.095 mm	7.500 l	60°	510 mm
SH- TCC 88/L	2.120 mm	4.040 mm	8.900 l	130°	510 mm
SH- TCC 102/L	2.116 mm	4.915 mm	10.000 l	60°	510 mm
SH- TCC 101/L	2.116 mm	4.685 mm	10.100 l	90°	510 mm
SH- TCC 100/L	2.120 mm	4.495 mm	10.200 l	130°	510 mm
SH- TCC 125/L	2.140 mm	5.260 mm	12.640 l	130°	510 mm
SH- TCC 130/L	2.380 mm	4.920 mm	13.250 l	80°	510 mm
SH- TCC 140/L	2.140 mm	5.680 mm	13.900 l	130°	510 mm
SH- TCC 160/L	2.380 mm	5.695 mm	16.250 l	80°	510 mm
SH- TCC 200/L	2.380 mm	6.585 mm	19.600 l	80°	510 mm

INFORMATIE DEKSELS

Ø OPENING	Ø DEKSEL	SCHROEFDRAAD
155 mm	200 mm	binnendraads
285 mm	300 mm	buitendraads
370 mm	410 mm	binnendraads
510 mm	570 mm	binnendraads

Trechtervormige doseervaten en - opslagtanks zijn optioneel verkrijgbaar met extra dikke wanden voor een hogere chemische bestendigheid. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies met betrekking tot de chemische bestendigheid. Op www.schiphorstbv.nl zijn per artikel gedetailleerde producttekeningen beschikbaar.



TYPE 546

KOGELKRANEN VOOR DOSEERVATEN EN OPSLAGTANKS

- PVC kogelkraan type 546 (voor doseervaten)
- PVC kogelkraan type CPX (voor opslagtanks)
- Gemonteerd
- Dubbele wartel, type AK binnendraad
- Met EPDM- of vitonafdichting
- Drukklasse 16 bar
- Verkrijgbaar in DN afmetingen: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 en 100



NIVEAU-INDICATOREN VOOR DOSEERVATEN

- Visuele indicatoren voor het vloeistofniveau
- Gemonteerd
- PVC buizen met EPDM afdichtingen
- DN25 / Ø32 mm
- Verkrijgbaar in 2 varianten;
 - Type WS: vloeistofniveau aangeduid middels vloeistof in de buis
 - Type Z: vloeistofniveau aangeduid middels vlotter en kabel in de buis
- Type WS optioneel met aftapkraan onderaan de buis
- Optioneel met niveausensor (beschikbaar voor beide typen)



MONTAGEPLATEN VOOR DOSEERCONTAINERS

- Montageplaat voor het aanbrengen van zware appendages
- Gemonteerd
- Gemaakt van 20 tot 30 mm dik HDPE (polyetheen)
- Optioneel met RVS wapening voor extra stevigheid
- Inclusief 4 RVS draadbouten
- Geschikt voor zware appendages zoals roerwerk en doseerpompen
- Geschikt voor modellen van 35 tot 3.000 liter



TYPE TL3

ONDERSTELLEN VOOR DOSEERVATEN EN OPSLAGTANKS

- Stalen onderstellen voor het verhogen van doseercontainers en opslagtanks
- Verkrijgbaar in gepoedercoat staal (rood), gegalvaniseerd staal of roestvrij staal
- Verkrijgbaar in 5 varianten;
 - Type TL1: verhoogd plateau tot 500 mm met 4 poten
 - Type TL9: verhoogd plateau tot 500 mm met 4 poten en frame rondom de tank
 - Type TL2: laag plateau met 4 poten en frame rondom tank
 - Type TL3: verrijdbaar plateau met 4 poten en frame rondom tank
 - Type TL4: stapelframe (geschikt om tanks boven elkaar te plaatsen)

Neem contact met ons op voor de productdetails en voor advies op maat.

Overig assortiment

Naast kunststof vaten en opslagtanks ontwikkelt, produceert en distribueert Schiphorst een breed assortiment kunststof bakken, pallets en palletboxen. Bekijk ons complete aanbod kunststof ladingdragers op www.schiphorstbv.nl.

